



# Purgel

## Injection

08.03

**Purgel** – полиуретановая смола для инжестирования в том числе в мокрые трещины. Частично подходит для трещин, подверженным небольшим деформациям. **Purgel Extender** – одновременно разбавитель и смывка для **Purgel**.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Purgel** поставляется как однокомпонентный материал, и в этой связи не имеет срока «жизни». Материал остается высокотекучим вплоть до момента соприкосновения с влагой или водой. При контакте с водой **Purgel** смешивается с последней и увеличивается в объеме. Свойство набухать сохраняется у **Purgel** как после высыхания без присутствия воды, так и в присутствии воды. Один раз увеличившись в объеме **Purgel** сохраняет свойство набухать еще неоднократно после высыхания. При смешивании во время инжестирования **Purgel** с небольшим количеством воды получаем высокоэластичный состав по виду напоминающий что-то среднее между гелем и полиуретановой пеной. Если во время инжестирования **Purgel** смешивается с большим количеством воды, то результатом реакции будет «жесткий» гелеобразный состав. Для снижения вязкости **Purgel** можно разбавлять **Purgel Extender**. Свойства материала изменятся при разбавлении.

### ОЧИСТКА

Инструмент и оборудование можно мыть растворителем или **Purgel Extender**.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

См. Карту HSE на сайте [www.resconmapei@com](mailto:www.resconmapei@com)

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Плотность	1,1 кг/л
Вязкость при +20С	400 сР
Упаковка	5 кг
Хранение	Не менее года в заводской упаковке. Беречь от мороза.

Produsent:  
Rescon Mapei AS  
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway  
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99  
post@resconmapei.no  
www.resconmapei.com



ООО «ВнешСтройХим»

[www.v-stroy.ru](http://www.v-stroy.ru)