

# PULICOL

## ГЕЛЬ ДЛЯ СМЫВКИ СТАРОЙ КРАСКИ И КЛЕЯ



**pulicol**



- Не используйте на основаниях, чувствительных к действию растворителей, например, на некоторых видах пластика, резиновых и ПВХ покрытиях, поверхностях, покрытых декоративными, нестойкими к растворителям эмалями, на покрытых лаком деревянных полах.
- Не используйте по спекшейся краске, т.к. это малоэффективно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите кистью или шпателем **Pulicol** на остатки клея или краски, которые необходимо удалить; подождите пока остатки размягчатся. Используйте для удаления плоский шпатель. Если поверхность гладкая и неабсорбирующая, например, мрамор или керамическая плитка, промойте поверхность раствором каустической соды и ополосните водой.

Если поверхность шероховатая и/или абсорбирующая, например, цементные стяжки или покрытия с «задирами», обработайте поверхность наждачной бумагой или проволочной щеткой. По деревянным поверхностям используйте только наждачную бумагу. Не пользуйтесь водой. Время ожидания после нанесения пока покрытие «разрыхлится» зависит от типа и толщины слоя клея, например:

Adesilex F57 – несколько минут;  
Adesilex V4 – несколько минут;  
Adesilex G19 – около 30 минут;  
Adesilex G12 – около 45-60 минут.

### РАСХОД

Расход зависит от типа и количества клея. Как правило 300 гр/кв.м.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**Pulicol** не воспламеняется. Форма геля не позволяет быстро испаряться растворителям и, поэтому, нет неприятного запаха. Но, тем не менее, обычные предосторожности, как при работе с химической продукцией,

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для смывки старой краски и клея, в т.ч. на основе смол.

### ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Смывка излишков старого клея с полов из мрамора, керамической плитки, дерева, бетона, цементных стяжек, металла и т.д.
- Смывка остатков старого клея с покрытий из керамической плитки и мозаики, мрамора, бетона, дерева, гипсовых оснований, металла, фиброцемента и т.д.

- Смывка краски с поверхностей из металла, дерева, бетона и т.п.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Pulicol** выпускается в виде геля на основе растворителей. Легко наносится кистью или шпателем.

**Pulicol** особенно эффективен для смывки всех клеев и красок на основе смол. Достаточно подождать несколько минут после нанесения.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не смешивайте **Pulicol** с водой;

<p>необходимы. <b>Pulicol</b> – вреден для здоровья.</p> <p><b>УПАКОВКА</b> Банки по 1 и 6 кг.</p>	<p align="center"><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p><i>N.B. Хотя технические детали и рекомендации, содержащиеся в этом сообщении соответствуют лучшему из нашего знания и опыта, вся вышеперечисленная информация должна приниматься как показательная и подтвержденная долгосрочным</i></p>	<p><i>практическим применением, по этой причине, любой, кто намеревается использовать изделие, должен убедиться заранее, что, этот продукт подходит для предполагаемого применения. В любом случае, пользователь один полностью ответственен за любые последствия, происходящие от использования изделия.</i></p>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
<b>ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА</b>		
Консистенция	Бесцветный гель	
Цвет	Бесцветный	
Плотность	1,19	
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке	
Опасность для здоровья по ЕЕС 88/379	Да. Раздражитель для кожи и глаз.	
Воспламеняемость	Да	
Код ТН ВЭД	38114 00 90	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ</b>		
Время ожидания после нанесения	15-60 мин	
Температура применения	От +8С до +35С	
Расход	Около 300 гр/кв.м.	



©ООО "ВнешСтройХим"

[www.v-stroy.ru](http://www.v-stroy.ru)